

Führungsschienen / Kettenführungsprofile und Zubehör

Biegerollen (für Teil 550)

Teil 547



Teil	Zu biegende Führungsschiene	Innenbiegung, Position der Rollen	Außenbiegung, Position der Rollen	Code	Anzahl der Rollen	Material
547	Teil 354 Teil 419 Teil 418 	 $R \min. = 145 \text{ mm.}$	 $R \min. = 145 \text{ mm.}$	90423	4	Stahl
	Teil 373 	 $R \min. = 145 \text{ mm.}$	 $R \min. = 145 \text{ mm.}$	90508	4	Stahl
	Teil 469 Teil 420 	 $R \min. = 160 \text{ mm.}$	 $R \min. = 160 \text{ mm.}$	90424	3	Polyamid
	Teil 381 	 $R \min. = 280 \text{ mm.}$	 $R \min. = 280 \text{ mm.}$	90510	4	Stahl
	Teil 463 Teil 528 	 $R \min. = 200 \text{ mm.}$	 $R \min. = 200 \text{ mm.}$	90511	3	Stahl
	Teil 330 	 $R \min. = 500 \text{ mm.}$	 $R \min. = 500 \text{ mm.}$	90512	4	Stahl
	Teil 485 	 $R \min. = 200 \text{ mm.}$	 $R \min. = 200 \text{ mm.}$	90513	4	Polyamid
	Teil 446 	 $R \min. = 450 \text{ mm.}$	 $R \min. = 450 \text{ mm.}$	90514	4	Stahl

MATERIALIEN: Stahl oder Polyamid.






















BESCHREIBUNG: Rollen mit Doppelkehle ermöglichen das gleichzeitige Biegen von zwei Führungsschienen desselben Typs.

VERPACKUNG: 1 Rollensatz.

Führungsschienen / Kettenführungsprofile und Zubehör

Teil 547 Biegerollen (für Teil 550)

NEW


Teil	Zu biegende Führungsschiene	Innenbiegung, Position der Rollen	Außenbiegung, Position der Rollen	Code	Anzahl der Rollen	Material
547	Teil 438 	 R min. = 110 mm.	 R min. = 110 mm.	90515	4	Stahl
	für Stäbe von Ø8 bis Ø14 mm. 	 R min. = 145 mm.	 R min. = 145 mm.	90425	3	Stahl
	Teil 502 	 R min. = 500 mm.	 R min. = 800 mm.	90516	4	Stahl
	Teil 355 Teil 467 Teil 306 Teil 468 Teil 325 	 R min. = 305 mm.	 R min. = 305 mm.	90517	4	Polyamid
	Teil 356 Teil 474 Teil 307 Teil 326 Teil 477 	 R min. = 305 mm.	 R min. = 305 mm.	90518	4	Polyamid
	Teil 308 Teil 475 Teil 327 Teil 479 Teil 357 	 R min. = 305 mm.	 R min. = 305 mm.	90519	3	Polyamid
	Teil 358 Teil 319 Teil 476 Teil 328 Teil 479 	 R min. = 305 mm.	 R min. = 305 mm.	90520	3	Polyamid

MATERIALIEN: Stahl oder Polyamid.

BESCHREIBUNG: Rollen mit Doppelkehle ermöglichen das gleichzeitige Biegen von zwei Führungsschienen desselben Typs.

VERPACKUNG: 1 Rollensatz.