



# Chumaceira lateral

Serie **UCFB/C**



Sob encomenda tampas de polipropileno azul Ral 5015.


Sob encomenda tampas de polipropileno laranja Ral 2004.

Sob encomenda tampas de polipropileno Vermelho Ral 3000.

Rolamentos Long Life: lubrificação até o fim da vida útil.



Proteção completa do rolamento



- 1) Corpo externo suporte em poliamida reforçada com fibras de vidro preto ou branco.
- 2) Guarnição traseira com estanqueidade de borracha NBR para eixos giratórios.
- 3) Rolamento de aço ao cromo ou aço inox AISI 440.
- 4) Espaçador de reforço das fixações de aço inox AISI 304.
- 5) Anilha de apoio UNI 6592 de aço inox AISI 304.
- 6) Tampa de proteção de polipropileno (Cinza Ral 7042).
- 7) Guarnição dianteira com estanqueidade de borracha NBR para eixos giratórios.
- 8) Guarnição OR de borracha NBR.
- 9) Lubrificador tipo reto com rosca de 1/8 gás de latão niquelado (ausente nas versões com rolamento Long Life).

Obs.: Na versão Long Life, a graxeira não está presente e o canal para a lubrificação está protegido por uma tampa de borracha.

Erro máximo de alinhamento do eixo 2,5°  
Para mais informações, entre em contato com o nosso Escritório Técnico Comercial.

**MATERIAIS:** Suporte de poliamida reforçada preto ou branco; rolamento de aço ao cromo ou aço inox; lubrificador de latão niquelado; casquilhos de reforço e anilhas de aço inox AISI 304; guarnições de borracha NBR; tampa de polipropileno cinza Ral 7042.

**CARACTERÍSTICAS:** Proteção completa do rolamento contra agentes externos. Montagem com eixos sem apoios. Erro máximo de alinhamento do eixo 2,5°.

**EMBALAGEM:** 8 peças.


**SOB ENCOMENDA:** Versões com suportes de polipropileno + F.V e antibactericidas; suportes com fixação por colar excêntrico com rolamento de aço ao cromo; tampas de proteção de diferentes cores e com a marca personalizada; embalagens sem padrão; guarnições de Viton.

# Chumaceira lateral

Dados técnicos



Serie **UCFB/C**



D	SERIE	ROLAMENTO EM AÇO CROMADO																Carga rolamento (N)			Carga suporte (N)				
		CÓDIGOS								DIMENSÕES (mm)								C	CO	(N)					
		Rolamento padrão				Rolamento Long Life				E	A	B	C	F	S	G	I					Z	U	T	DF
		Negro	Blanco	Negro	Blanco	Max	Min																		
20	UCFB 204 C	82862	82861	84718	84719	87423	87422	89993	89998	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36,3	47	49,5	45	40	12800	6600	8500
25	UCFB 205 C	82771	82770	84720	84721	89992	88668	89994	89999	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	14000	7800	9000
30	UCFB 206 C	84048	84049	84722	84723	87112	87113	89995	90000	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	19500	11300	11000
35	UCFB 207 C	84050	84051	84724	84725	87431	87432	89996	90001	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	43,2	56,5	59	70	55	25500	15300	13000
40	UCFB 208 C	83031	83033	84726	84727	87429	87430	89997	90002	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	44,8	65	68	78	65	32500	19800	18000

D	SERIE	ROLAMENTO EM AÇO INOX AISI 440C																Carga rolamento (N)			Carga suporte (N)				
		CÓDIGOS								DIMENSÕES (mm)								C	CO	(N)					
		Rolamento padrão				Rolamento Long Life				E	A	B	C	F	S	G	I					Z	U	T	DF
		Negro	Blanco	Negro	Blanco	Max	Min																		
20	UCFB 204 C	82866	82865	84728	84729	85644	85834	90007	90011	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	18	36,3	47	49,5	45	40	8300	6600	8500
25	UCFB 205 C	82775	82774	84730	84731	85200	85568	90008	90012	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	9150	7800	9000
30	UCFB 206 C	84052	84053	84732	84733	85836	85837	85838	85839	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	12500	11200	11000
35	UCFB 207 C	84054	84055	84734	84735	90003	90005	90009	90013	51	155	94	60,5	32	10,5	26,3	20	43,2	56,5	59	70	55	16600	15300	13000
40	UCFB 208 C	83040	83027	84736	84737	90004	90006	90010	90014	50	165	100	60,5	41	10,5	26,3	19,5	44,8	65	68	78	65	20000	19000	18000

### VERSÕES COM MEDIDAS EM POLEGADAS

D	SERIE	ROLAMENTO EM AÇO CROMADO																Carga rolamento (N)			Carga suporte (N)				
		CÓDIGOS								DIMENSÕES (mm)								C	CO	(N)					
		Rolamento padrão				Rolamento Long Life				E	A	B	C	F	S	G	I					Z	U	T	DF
		Negro	Blanco	Negro	Blanco	Max	Min																		
1"	UCFB 205 C	84523	84524	84907	84908	90015	90017	90019	90021	41,3	126	72	46	28,6	10,5	19	17	36,5	47	49,5	50	45	14000	7800	9000
1 1/4"	UCFB 206 C	84525	84526	84909	84910	90016	90018	90020	90022	47,6	142	85	52,4	32	10,5	26,3	20,7	41,7	53,2	55,7	60	50	19500	11300	11000

As dimensões em polegadas são conformes ao sistema imperial britânico