


# 関節式フット

(強化ポリアミド製ベース)

Part. **18**  $\varnothing$  **60**



スピンドルサイズ(mm)				ピンの材質			最大静荷重 (N)
$\varnothing d$	A	H	キー	亜鉛めっき製の コード	AISI 304ステンレス製の コード	AISI 316ステンレス製の コード	
M8x1,25	72	45	6	18 / 7402	18 / 7403	-	12000
	92	65	6	18 / 7404	18 / 7405	-	
	134	107	6	18 / 7898	18 / 7899	-	
M10x1,5	64	35	8	18 / 7036	18 / 7037	-	13000
	99	70	8	18 / 7038	18 / 7039	-	
	144	115	8	18 / 7040	18 / 7041	-	
M12x1,75	74	43	10	18 / 7042	18 / 7043	-	14000
	94	63	10	18 / 7044	18 / 7045	-	
	109	77	10	18 / 7406	18 / 7407	-	
	124	93	10	18 / 7046	18 / 7047	18 / 85119	
M14x2	154	123	10	18 / 7048	18 / 7049	-	15000
	94	61	12	18 / 7050	18 / 7051	-	
	124	91	12	18 / 7052	18 / 7053	-	
M16x2	149	116	12	18 / 7888	18 / 7889	-	17000
	198	165	12	18 / 86794	18 / 86795	-	
	95	60	13	18 / 7054	18 / 7055	18 / 85120	
	125	90	13	18 / 7408	18 / 7409	-	
	140	105	13	18 / 7056	18 / 7057	-	
	160	125	13	18 / 7058	18 / 7059	18 / 85121	
M20x2,5	190	155	13	18 / 7410	18 / 7411	-	19000
	200	165	13	18 / 7060	18 / 7061	-	
	240	205	13	18 / 83156	18 / 83157	-	
	125	86	17	18 / 7062	18 / 7063	-	
	155	116	17	18 / 7064	18 / 7065	-	
	180	141	17	18 / 7066	18 / 7067	18 / 85122	
	200	161	17	18 / 88840 <b>NEW</b>	18 / 88841 <b>NEW</b>	-	19000
	237	198	17	18 / 7068	18 / 7069	-	



スピンドルサイズ(インチ)				ピンの材質			最大静荷重 (N)
$\varnothing d$	A	H	キー	亜鉛めっき製の コード	AISI 304ステンレス製の コード		
1/2"-13 UNC	5,24"	4"	7/16"	18 / 83270	18 / 83271	14000	
5/8"-11 UNC	8,36"	7"	1/2"	18 / 83272	18 / 83273	17000	
3/4"-10 UNC	8,43"	7"	5/8"	18 / 83274	18 / 83275	19000	

ベースの材質:強化ポリアミド。  
パッケージ内個数:24個。


- 付属品  
防振パッド:  
- コード: 7265。  
- 材質: P V C 68 shore ゴム(黒色)。  
- パッケージ内個数:24個。-

ワッシャ UNI 6592-69 - パッケージ内個数: 24 個。

ナット UNI 5588-65 - パッケージ内個数: 24 個。



$\varnothing M$	M8	M10	M12	M14	M16	M20
Smm	1,6	2	2,5	2,5	3	3
$\varnothing A$ mm	17	21	24	28	30	37
亜鉛メッキコード	7636	7283	7284	7285	7289	7290
ステンレス鋼コード	7637	7286	7287	7288	7291	7292



$\varnothing d$	M8	M10	M12	M14	M16	M20
Smm	6,5	8	10	11	13	16
Ch. mm	13	17	19	22	24	30
亜鉛メッキコード	7634	7269	7270	7271	7275	7276
ステンレス鋼コード	7635	7272	7273	7274	7277	7278

ご要望に応じて対応

- ベース:強化ポリプロピレンの使用、さまざまな着色(静的最大負荷がポリアミド製ベース付きの場合と比較して1/3に減少)。
- スピンドルの種類:六角ソケットヘッド付、2つめのレンチ取付部があるヘッド付、六角めがねレンチ用ヘッド付、さまざまなピッチと長さのねじ山。
- パッケージ内個数:標準なし。
- 組立て:防振パッド、ナット、ワッシャ。

インチ単位のネジ山の寸法は、1インペリアルインチ当たりのネジ山数(UNC並目ピッチ)で表されます