


Pies articulados

(base de poliamida reforzada)

Tipo **18** \varnothing **60**



Medidas del vástago en mm				Material del vástago			
$\varnothing d$	A	H	Llave	Acero galvanizado Código	Acero inoxidable AISI 304 Código	Acero inoxidable AISI 316 Código	Carga estática Máx. (N)
M8x1,25	72	45	6	18 / 7402	18 / 7403	-	12000
	92	65	6	18 / 7404	18 / 7405	-	
	134	107	6	18 / 7898	18 / 7899	-	
M10x1,5	64	35	8	18 / 7036	18 / 7037	-	13000
	99	70	8	18 / 7038	18 / 7039	-	
	144	115	8	18 / 7040	18 / 7041	-	
M12x1,75	74	43	10	18 / 7042	18 / 7043	-	14000
	94	63	10	18 / 7044	18 / 7045	-	
	109	77	10	18 / 7406	18 / 7407	-	
	124	93	10	18 / 7046	18 / 7047	18 / 85119	
	154	123	10	18 / 7048	18 / 7049	-	
M14x2	94	61	12	18 / 7050	18 / 7051	-	15000
	124	91	12	18 / 7052	18 / 7053	-	
	149	116	12	18 / 7888	18 / 7889	-	
	198	165	12	18 / 86794	18 / 86795	-	
M16x2	95	60	13	18 / 7054	18 / 7055	18 / 85120	17000
	125	90	13	18 / 7408	18 / 7409	-	
	140	105	13	18 / 7056	18 / 7057	-	
	160	125	13	18 / 7058	18 / 7059	18 / 85121	
	190	155	13	18 / 7410	18 / 7411	-	
	200	165	13	18 / 7060	18 / 7061	-	
M20x2,5	240	205	13	18 / 83156	18 / 83157	-	19000
	125	86	17	18 / 7062	18 / 7063	-	
	155	116	17	18 / 7064	18 / 7065	-	
	180	141	17	18 / 7066	18 / 7067	18 / 85122	
	200	161	17	18 / 88840 NEW	18 / 88841 NEW	-	
237	198	17	18 / 7068	18 / 7069	-		

Medidas del vástago en pulgadas				Material del vástago		
$\varnothing d$	A	H	Llave	Acero galvanizado Código	Acero inoxidable AISI 304 Código	Carga estática Máx. (N)
1/2" - 13 UNC	5,24"	4"	7/16"	18 / 83270	18 / 83271	14000
5/8" - 11 UNC	8,36"	7"	1/2"	18 / 83272	18 / 83273	17000
3/4" - 10 UNC	8,43"	7"	5/8"	18 / 83274	18 / 83275	19000

Material de la base: Poliamida reforzada de color negro.



Confección: 24 piezas.

Accesorios

Antivibradores:


- código: 7265;
- material: PVC 68 shore de color negro;
- confección: 24 piezas.

Arandelas UNI 6592-69 - Paquete: 24 piezas.



$\varnothing M$	M8	M10	M12	M14	M16	M20
Smm	1,6	2	2,5	2,5	3	3
$\varnothing A$ mm	17	21	24	28	30	37
Cod. acero galvanizado	7636	7283	7284	7285	7289	7290
Cod. acero inox	7637	7286	7287	7288	7291	7292

Tuercas UNI 5588-65 - Paquete: 24 piezas.



$\varnothing d$	M8	M10	M12	M14	M16	M20
Smm	6,5	8	10	11	13	16
Ch. mm	13	17	19	22	24	30
Cod. acero galvanizado	7634	7269	7270	7271	7275	7276
Cod. acero inox	7635	7272	7273	7274	7277	7278

Por encargo

- Bases: De polipropileno reforzado (la carga estática máxima se reduce a 1/3 respecto al que lleva una base de poliamida) • en varios colores.
- Vástagos con: Hexágono encastrado en cabezal • de acuerdo al alojamiento de la llave en el cabezal • alojamiento llave hexagonal • roscas con diferentes pasos y largos.
- Confecciones: No estándar.
- Compuesto por: Antivibradores • tuercas • arandelas.

Las dimensiones de las roscas en pulgadas se expresan como número de roscas (UNC paso grueso) por pulgada Imperial