


PRODOTTI SPECIALI 2024












teCom
Technology Components

Prodotti speciali



Part	Pag.
700	159
702	158
704	159
705	162
706	162
707	162
710	160
711	160
713	161
Curve	163
Guide rettilinee	163

I prodotti elencati in questa sezione sono disponibili unicamente su richiesta

Catene e accessori

 Part. 702 pag. 158	 Part. 700 pag. 159	 Part. 704 pag. 159	 Part. 710 pag. 160	 Part. 711 pag. 160
 Part. 713 pag. 161	 Part. 705 pag. 162	 Part. 706 pag. 162	 Part. 707 pag. 162	

Curve e guide rettilinee

 Curve pag. 163	 Guide rettilinee pag. 163
--	---

Catene e accessori

Part. **702**

Tapparella
(per catene a rulli)

NEW



Codice

702 / 86231



MATERIALI: Tapparella in acetalica colore marrone.

CARATTERISTICHE: Montaggio con catene a rulli tipo ASA 40 Sidebow.

CONFEZIONE: 24 pezzi.


A RICHIESTA:

- Tapparelle: In polipropilene; colorazioni diverse.
- Catena: Tipo Asa 40 Sidebow.
- Confezioni: Fuori standard.



Catene e accessori


Esempio di applicazione



Catena cardanica

(a percorso curvilineo per carichi elevati; passo 80 mm)

Part. **700**



Codice
700 / 84113

MATERIALI: Catena in acetilica naturale; nocciolo in poliammide; perno in acciaio inox AISI 430.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare nelle linee di trasporto; elevata capacità di carico (carico di rottura: 19600 N).

CONFEZIONE: 3,040 Mt.


A RICHIESTA:

- Catene: Colorazioni diverse.
- Confezioni: Fuori standard.

Ruota traino Z12

(per catena cardanica Part. 700)

Part. **704**



Codice
704 / 84207

MATERIALI: Ruote in acciaio zincato.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con catena Part. 700.

CONFEZIONE: 2 pezzi.


A RICHIESTA:

- Ruote: Materiali diversi.
- Confezioni: Fuori standard.

Catene e accessori

Part. **710**

Catena curvilinea
(879 TAB Safety Finger)



MATERIALI: Tapparelle in acetalica colore bianco o acetalica elettroconduttiva colore nero; perni in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le ruote: Part.310, 457, 456, 455, 454, 458, 459. Carico di lavoro Max.: 2100 N.


CONFEZIONE: 3,05 Mt.

A RICHIESTA:

- Tapparelle: In vari materiali; colorazioni diverse.
- Confezioni: fuori standard.

Part. **711**

Catena curvilinea
(879 TAB BO)



MATERIALI: Tapparelle in acetalica colore marrone o in poliammide colore nero additivato con autolubrificante; perni in acciaio inox AISI 304.


CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le ruote: Part.310, 457, 456, 455, 454, 458, 459. Carico di lavoro Max.: 2100 N.

CONFEZIONE: 3,05 Mt.


A RICHIESTA:

- Tapparelle: In vari materiali; colorazioni diverse.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione




Esempio di applicazione






Catene e accessori

Esempio di applicazione



Catena curvilinea con facchino (879 TAB BO)

Part. **713**

Codice
713 / 87153

MATERIALI: Tapparelle in acetalica colore marrone; facchini in gomma termoplastica colore grigio; perni in acciaio inox AISI 304.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le ruote:

Part.310, 457, 456, 455, 454, 458, 459; ideale per elevatori. Carico di lavoro Max.: 2100 N.

CONFEZIONE: 3,05 Mt.



A RICHIESTA:

- Tapparelle: In vari materiali; colorazioni diverse.
- Confezioni: Fuori standard.

Catene e accessori

Modulo per tappeto

Part. **705**



Codice
705 / 84208

MATERIALI: Moduli in polipropilene colore beige.

CARATTERISTICHE:

- Impiego: Ideale per l'industria alimentare, garantisce una superficie di trasporto omogenea.
- Carico di lavoro max. applicabile: 29200 N/m (1 mt. di tappeto a +20°C).
- Temperatura di esercizio: da +5°C a +105°C.
- Superficie aperta: 34%
- Montaggio: con perno D 6 mm. (non fornito).


CONFEZIONE: 24 pezzi.

A RICHIESTA:

- Moduli: In acetalica.
- Tappeti: Forniti montati in diverse dimensioni.
- Pettini: Di trasferimento prodotto.
- Confezioni: Fuori standard.

Part. **706**

Ruota traino-rinvio (per Part.705)



N. denti	Diametro primitivo Dp (mm)	Diametro esterno De (mm)	Codice
14	256,82	256,5	706 / 84209
9	167,08	164,1	706 / 85850

MATERIALI: Ruote in poliammide colore nero.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le catene modulari Part. 705.


CONFEZIONE: 2 pezzi.

A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.

Part. **707**

Pettine di trasferimento (per Part.705)



Codice
707 / 88703

MATERIALI: Pettine e tappi copertura viti in polipropilene colore beige, viti M6 in acciaio inox.

CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le catene modulari Part. 705.


Il tipo di montaggio dipende dalle temperature di funzionamento.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA:

- Confezioni: Fuori standard.


Carico di lavoro max applicabile (N / m)




Posizione del pettine di
trasferimento




Montaggio a temperatura ambiente (20° C)




Montaggio a basse temperature



Montaggio ad alte temperature



Centro della catena

Curve

Tipo catena	Larghezza catena	R1 (mm)	a1 (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	Tipo guida	Materiale	Cod. Tecom
879TAB-K325	82,5	500	100	45	70	25	18	9,5	Andata Ritorno	PE 1000 PE 500	83445 83446
880TAB-K325											
881TAB-K325											
8811TAB-K325											
879TAB-K450	114,3	610	125	45	70	25	18	9,5	Andata Ritorno	PE 1000 PE 500	83449 83450
880TAB-K450											
880TAB-K454											
881TAB-K450											
8811TAB-K450											
881TAB-K750	190,5	610	200	45	70	25	18	9,5	Andata Ritorno	PE 1000 PE 500	83451 83452
8811TAB-K750											


MATERIALI: Curve di andata in PE 1000 colore nero e curve di ritorno in PE 500 colore nero.

CARATTERISTICHE: Utilizzate per guidare le catene di trasporto nei tratti curvilinei.

CONFEZIONE: 2 pezzi.

A RICHIESTA:

- Curve: Magnetiche; con differenti pesi molecolari; misure personalizzate.
- Confezioni: Fuori standard.

Guide rettilinee

Tipo catena	Larghezza catena	a1 (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	Materiale	Cod. Tecom
879TAB-K325	82,5	100	45	70	25	18	9,5	PE 500	83652
879BO-K325									
880TAB-K325									
881TAB-K325									
8811TAB-K325									
879TAB-K450	114,3	125	45	70	25	18	9,5	PE 500	83653
879BO-K450									
880TAB-K450									
881TAB-K450									
8811TAB-K450									

MATERIALI: Guide in PE 500 colore nero.

CARATTERISTICHE: Utilizzate per guidare le catene di trasporto nei tratti rettilinei.

CONFEZIONE: 2 pezzi.

A RICHIESTA:

- Guide: Con differenti pesi molecolari; misure personalizzate.
- Confezioni: Fuori standard.



teCom
Technology Components

TECOM S.r.l.

Via A.M. Ampère, 43 - 42017 Novellara (RE) - Italy

Tel.: (+39) 0522-651203 Tel.: (+39) 0522-651369

Web: <https://www.tecomsrl.it> e-mail: info@tecomsrl.it