


特殊製品 2024




teCom
Technology Components

特殊製品


Part	ページ
700	159
702	158
704	159
705	162
706	162
707	162
710	160
711	160
713	161
カーブ	163
直線ガイド	163

本セクションに記載されている製品は、ご要望にのみ応じて提供されます

チェーンおよび付属品

 Part. 702 ページ 158	 Part. 700 ページ 159	 Part. 704 ページ 159	 Part. 710 ページ 160	 Part. 711 ページ 160
 Part. 713 ページ 161	 Part. 705 ページ 162	 Part. 706 ページ 162	 Part. 707 ページ 162	

カーブおよび直線ガイド

 カーブ ページ 163	 直線ガイド ページ 163
---	---

チェーンおよび付属品

Part. **702**

チェーン
(ローラーチェーン用)

NEW



コード

702 / 86231



材質:茶色アセタール樹脂製ローリングシャッター。ステンレス製チェーン。

特長: ASA 40 Sidebowタイプのローラーチェーンと一緒に取り付ける。

パッケージ内個数 :3.05 m


ご希望に応じて対応:

- ・ ローリングシャッター:ポリプロピレン製。さまざまな着色。
- ・ チェーン: ASA 40 Sidebowタイプ。
- ・ パッケージ内個数:標準なし。




チェーンおよび付属品

使用例



カルダン式チェーン
(高負荷用曲線行程、ピッチ 80 mm)

Part. **700**



コード
700 / 84113

材質:白色ポリアセタール樹脂製チェーン。ポリアミド製コア。ステンレス鋼AISI 430製ピン。
特長:輸送ラインで使用。高荷重 (破断荷重: 19600 N)。

パッケージ内個数:3,040 m


ご希望に応じて対応:

- ・チェーン:さまざまな着色。
- ・パッケージ内個数:標準なし。

スプロケット Z12

(カルダン式チェーン (Part. 700) 用)

Part. **704**



コード
704 / 84207

材質:亜鉛めっき鋼製ホイール。

特長:チェーン (Part. 700) と一緒に使用。

パッケージ内個数:2 個。


ご希望に応じて対応:

- ・ホイール:さまざまな材質。
- ・パッケージ内個数:標準なし。

チェーンおよび付属品

Part. 710

曲線チェーン (Tab 879 安全フィンガー)




材質: 白色ポリアセタール樹脂製、または黒色導電性アセタール樹脂製ローリングシャッター、ステンレス鋼AISI 304製ピン。
 特長: ホイール (Part.310、457、456、455、454、458、459) と一緒に使用。
 最大作業負荷: 2100 N。パッケージ内個数: 3.05 m

ご希望に応じて対応:

- ローリングシャッター: さまざまな材質、着色。
- パッケージ内個数: 標準なし。

Part. 711

曲線チェーン、上部はゴム製 (タブ 879 B0)




材質: 茶色ポリアセタール樹脂製、または自己潤滑剤が添加された黒色ポリアミド製ローリングシャッター、ステンレス鋼AISI 304製ピン。

特長: ホイール (Part.310、457、456、455、454、458、459) と一緒に使用。最大作業負荷: 2100 N。パッケージ内個数: 3.05 m。


ご希望に応じて対応:

- ローリングシャッター: さまざまな材質、着色。
- パッケージ内個数: 標準なし。

使用例




使用例







チェーンおよび付属品

Part. **713**

使用例



曲線チェーン、上部はゴム製
(タブ 879 BO)



コード

713 / 87153

材質: 茶色ポリアセタール樹脂製、または自己潤滑剤が添加された黒色ポリアミド製ローリングシャッター、ステンレス鋼AISI 304製ピン。

特長: ホイール (Part.310、457、456、455、454、458、459) と一緒に使用。最大作業負荷: 2100 N。パッケージ内個数: 3.05 m。



ご希望に応じて対応:

- ローリングシャッター: さまざまな材質、着色。
- パッケージ内個数: 標準なし。

チェーンおよび付属品

カーペット用モジュール

Part. 705



コード
705 / 84208


材質: ポリプロピレン製モジュール。ベージュ色。

- 特長:
- 用途: 食品産業での使用に最適。均一な輸送面を確保。
 - 最大許容作業負荷: 29200 N/m (+20°Cにおける1mのベルト)
 - 動作温度: +5°C ~ +105°C。
 - 表面の開いた部分: 34%
 - 取り付け: D 6 mm のピンを使用。(納品時に付属していない)。
 - パッケージ内個数: 24 個。

- ご希望に応じて対応:
- モジュール: ポリアセタール樹脂製。
 - ローリングシャッター: さまざまなサイズに組み立てて納入。
 - コーム: 製品輸送。
 - パッケージ内個数: 標準なし。

Part. 706

ドライブ-リターンホイール (モジュール式チェーン用)



歯	ピッチ直径 Dp (mm)	外径 De (mm)	コード
14	256.82	256.5	706 / 84209
9	167.08	164.1	706 / 85850

材質: ポリアミド製ホイール。黒色。


特長: モジュール式チェーン (Part. 705) と一緒に使用。

パッケージ内個数: 2 個。

- ご希望に応じて対応:
- パッケージ内個数: 標準なし。

Part. 707

トランスファーコーム (Part. 705用)



コード
707 / 88703


材質: ベージュ色ポリプロピレン製コームおよびねじカバーキャップ。ステンレス鋼製 M6 ねじ。

特長: モジュール式チェーン (Part. 705) と一緒に使用。組み立てタイプは、動作温度によって異なる。


パッケージ内個数: 8 個。

- ご希望に応じて対応:
- パッケージ内個数: 標準なし。


適用できる最大作業負荷 (N / m)




トランスファーコームの位置




室温で取り付け (20° C)



低温で取り付け




高温で取り付け



チェーンの中心

カーブおよび直線ガイド



チェーンの種類	チェーン幅	R1 (mm)	a1 (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	ガイドの種類	材質	Cod. Tecom
879TAB-K325	82,5	500	100	45	70	25	18	9,5	デリバリー リターン	PE 1000 PE 500	83445 83446
880TAB-K325											
881TAB-K325											
8811TAB-K325											
879TAB-K450	114,3	610	125	45	70	25	18	9,5	デリバリー リターン	PE 1000 PE 500	83449 83450
880TAB-K450											
881TAB-K450											
8811TAB-K450											
881TAB-K750	190,5	610	200	45	70	25	18	9,5	デリバリー リターン	PE 1000 PE 500	83451 83452
8811TAB-K750											

材質:黒色 PE 1000 製デリバリーカーブ、および黒色 PE 500 製デリバリーカーブ。


特長:カーブ内で輸送チェーンを操作するために使用。

パッケージ内個数:2 個。

ご希望に応じて対応:

- ・カーブ:磁気。さまざまな分子重量。パーソナライズされた測定。
- ・パッケージ内個数:標準なし。

直線ガイド



チェーンの種類	チェーン幅	a1 (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	材質	Cod. Tecom
879TAB-K325	82,5	100	45	70	25	18	9,5	PE 500	83652
879BO-K325									
880TAB-K325									
881TAB-K325									
8811TAB-K325	114,3	125	45	70	25	18	9,5	PE 500	83653
879TAB-K450									
879BO-K450									
880TAB-K450									
881TAB-K450									
8811TAB-K450									

材質:黒色 PE 500 製ガイド。

特長:直線内で輸送チェーンを操作するために使用。

パッケージ内個数:2 個。

ご希望に応じて対応:

- ・ガイド:さまざまな分子重量。パーソナライズされた測定。
- ・パッケージ内個数:標準なし。



teCom
Technology Components

TECOM S.r.l.

Via A.M. Ampère, 43 - 42017 Novellara (RE) - Italy

Tel.: (+39) 0522-651203 Tel.: (+39) 0522-651369

Web: <https://www.tecomsrl.it> e-mail: info@tecomsrl.it