


PRODUKTY SPECJALNE 2024











teCom
Technology Components

Produkty specjalne

Część	Str.
700	159
702	158
704	159
705	162
706	162
707	162
710	160
711	160
713	161
Łuki	163
Prowadnice proste	163

Produkty wymienione w tym dziale dostępne są wyłącznie na zamówienie

Łańcuchy i akcesoria

 <p>Część. 702 str. 158</p>	 <p>Część. 700 str. 159</p>	 <p>Część. 704 str. 159</p>	 <p>Część. 710 str. 160</p>	 <p>Część. 711 str. 160</p>
 <p>Część. 713 str. 161</p>	 <p>Część. 705 str. 162</p>	 <p>Część. 706 str. 162</p>	 <p>Część. 707 str. 162</p>	

Łuki i prowadnice proste

 <p>Łuki str. 163</p>	 <p>Prowadnice proste str. 163</p>
--	---

Łańcuchy i akcesoria

Część. **702**

Listwa

(montaż z łańcuchami tulejkowymi)

NEW



Kod

702 / 86231



MATERIAŁY: listwy z żywicy acetalowej, kolor szary.

PARAMETRY: Montaż z łańcuchami tulejkowymi typu ASA 40 Sidebow.

OPAKOWANIE: 24 sztuki.


NA ŻĄDANIE:

- Listwy: z polipropylenu; różne kolory.
- Łańcuch: typ Asa 40 Sidebow.
- Opakowania: niestandardowe.



Łańcuchy i akcesoria


Przykład zastosowania



Łańcuch kardanowy

(do torów łukowych i dużych obciążeń; skok 80 mm)

Część. **700**



Kod
700 / 84113

MATERIAŁY: łańcuch z naturalnej żywicy acetalowej; rdzeń z poliamidu; kołek ze stali nierdzewnej inox AISI 430.

PARAMETRY: do stosowania w liniach transportujących; duża wytrzymałość na obciążenia (obciążenie niszczące: 19 600 N).

OPAKOWANIE: 3,040 m


NA ŻĄDANIE:

- Łańcuchy: w różnych kolorach.
- Opackowania: niestandardowe.

Koło ciągnące Z12

(do łańcucha kardanowego art. 700)

Część. **704**



Kod
704 / 84207

MATERIAŁY: koła ze stali ocynkowanej.

PARAMETRY: do stosowania z łańcuchem art. 700.

OPAKOWANIE: 2 sztuki.


NA ŻĄDANIE:

- Koła: różne materiały.
- Opackowania: niestandardowe.

Łańcuchy i akcesoria

Część. 710

Łańcuch krzywoliniowy (879 TAB Safety Finger)



Kod	Materiał	Kolor
710 / 85400	Acetalowej	Biały
710 / 86096	Acetalowej przewodzącej prąd	Czarny

NEW

MATERIAŁY: listwy z żywicy acetalowej, kolor biały, lub z żywicy acetalowej przewodzącej prąd, kolor czarny, kołki ze stali nierdzewnej AISI 304.

PARAMETRY: Do użytku z kołami:


o nr części 310, 457, 456, 455, 454, 458, 459. Maksymalne obciążenie robocze: 2100 N.

OPAKOWANIE: 3,05 m.

NA ŻĄDANIE:


- Listwy: z różnych materiałów, różne kolory.
- Opakowania: niestandardowe.

Przykład zastosowania



Część. 711

Łańcuch krzywoliniowy (879 TAB BO)



Kod	Materiał	Kolor
711 / 86729	Acetalowej	Brązowy
711 / 86730	PA + środkiem samosmarującym	Czarny

MATERIAŁY: listwy z żywicy acetalowej, kolor brązowy, lub z poliamidu, kolor czarny, dodatek z środkiem samosmarującym; kołki ze stali nierdzewnej inox AISI 304.

PARAMETRY: Do użytku z kołami:


o nr części 310, 457, 456, 455, 454, 458, 459. Maksymalne obciążenie robocze: 2100 N.

OPAKOWANIE: 3,05 m.

NA ŻĄDANIE:

- Listwy: z różnych materiałów, różne kolory.
- Opakowania: niestandardowe.


Przykład zastosowania






Łańcuchy i akcesoria

Część. **713**

Przykład zastosowania



Łańcuch krzywoliniowy z górną częścią gumową
(879 TAB BO)



Kod

713 / 87153

MATERIAŁY: Listwy z żywicy acetalowej, kolor brązowy, guma termoplastyczna koloru szarego; kołki ze stali nierdzewnej inox AISI 304.

PARAMETRY: Do użytku z kołami:

o nr części 310, 457, 456, 455, 454, 458, 459. Maksymalne obciążenie robocze: 2100 N.

OPAKOWANIE: 3,05 m



NA ŻĄDANIE:

- Listwy: z różnych materiałów, różne kolory.
- Opakowania: ilości niestandardowe.

Łańcuchy i akcesoria

Moduł do przenośników taśmowych

Część. 705



Kod
705 / 84208

MATERIAŁY: moduły z polipropylenu, kolor beżowy.

PARAMETRY:

- **Zastosowanie:** przeznaczony do przemysłu spożywczego, zapewnia jednolitą powierzchnię transportową.
- **Maksymalne stosowane obciążenie robocze:** 29 200 N/m (1 m taśmy w +20°C).
- **Temperatura robocza:** od +5°C do +105°C.
- **Powierzchnia otwarta:** 34%
- **Montaż:** z kolkiem D 6 mm. (nieobjęty dostawą).


OPAKOWANIE: 24 sztuki.

NA ŻĄDANIE:

- **Moduły:** z żywicy acetalowej.
- **Przenośniki taśmowe:** dostarczone zmontowane w różnych wymiarach.
- **Grzebienie:** do przenoszenia produktu.
- **Opakowania:** niestandardowe.

Część. 706

Koło ciągnąco-odsyłające (do nr części 705)



Liczba zębów	Średnica skoku Dp (mm)	Średnica zewnętrzna De (mm)	Kod
14	256,82	256,5	706 / 84209
9	167,08	164,1	706 / 85850

MATERIAŁY: koła z poliamidu, kolor czarny.

PARAMETRY: do stosowania z łańcuchami modułowymi art. 705.


OPAKOWANIE: 2 sztuki.

NA ŻĄDANIE:

- **Opakowania:** niestandardowe.

Część. 707

Grzebień transferowy (do nr części 705)



Kod
707 / 88703

MATERIAŁY: Grzebienie i zaślepki śrub z polipropylenu, kolor beżowy, śruby M6 ze stali nierdzewnej.

PARAMETRY: Do stosowania z łańcuchami modułowymi art. 705.


Rodzaj montażu zależy od temperatury roboczej.

OPAKOWANIE: 8 sztuk.


NA ŻĄDANIE:

- **Opakowania:** ilości niestandardowe.


Obowiązuje maksymalne obciążenie robocze (N / m)




Pozycja grzebienia transferowego




Montaż w temperaturze pokojowej (20°C)



Montaż w niskiej temperaturze




Montaż w wysokiej temperaturze



Środek łańcucha

Łuki



Typ łańcucha	Szerokość łańcucha	R1 (mm)	a1 (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	Typ prowadnicy	Materiał	Cod. Tecom
879TAB-K325	82,5	500	100	45	70	25	18	9,5	Odsyłanie Powrót	PE 1000 PE 500	83445 83446
880TAB-K325											
881TAB-K325											
8811TAB-K325											
879TAB-K450	114,3	610	125	45	70	25	18	9,5	Odsyłanie Powrót	PE 1000 PE 500	83449 83450
880TAB-K450											
881TAB-K450											
8811TAB-K450											
881TAB-K750	190,5	610	200	45	70	25	18	9,5	Odsyłanie Powrót	PE 1000 PE 500	83451 83452
8811TAB-K750											

MATERIAŁY: łuki odsyłające z PE 1000, kolor czarny, i łuki nawrotne z PE 500, kolor czarny.


PARAMETRY: stosowane do prowadzenia łańcuchów transportujących na odcinkach łukowych.

OPAKOWANIE: 2 sztuki.

NA ŻĄDANIE:

- **Łuki:** magnetyczne; z różnymi masami cząsteczkowymi; wymiary dostosowywane indywidualnie.
- **Opakowania:** niestandardowe.

Prowadnice proste



Typ łańcucha	Szerokość łańcucha	a1 (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	Materiał	Cod. Tecom
879TAB-K325	82,5	100	45	70	25	18	9,5	PE 500	83652
879BO-K325									
880TAB-K325									
881TAB-K325									
8811TAB-K325	114,3	125	45	70	25	18	9,5	PE 500	83653
879TAB-K450									
879BO-K450									
880TAB-K450									
881TAB-K450									
8811TAB-K450									

MATERIAŁY: prowadnice z PE 500, kolor czarny.

PARAMETRY: stosowane do prowadzenia łańcuchów transportujących na odcinkach prostych.

OPAKOWANIE: 2 sztuki.

NA ŻĄDANIE:

- **Prowadnice:** z różnymi masami cząsteczkowymi; wymiary dostosowywane indywidualnie.
- **Opakowania:** niestandardowe.



teCom
Technology Components

TECOM S.r.l.

Via A.M. Ampère, 43 - 42017 Novellara (RE) - Italy

Tel.: (+39) 0522-651203 Tel.: (+39) 0522-651369

Web: <https://www.tecomsrl.it> e-mail: info@tecomsrl.it