


PRODUTOS ESPECIAIS 2024












teCom
Technology Components

Produtos especiais


Ref.	Pág.
700	159
702	158
704	159
705	162
706	162
707	162
710	160
711	160
713	161
Curvas	163
Guias retilíneas.....	163

Os produtos apresentados nesta seção estão disponíveis unicamente sob encomenda

Correntes e acessórios

 Ref. 702 pág. 158	 Ref. 700 pág. 159	 Ref. 704 pág. 159	 Ref. 710 pág. 160	 Ref. 711 pág. 160
 Ref. 713 pág. 161	 Ref. 705 pág. 162	 Ref. 706 pág. 162	 Ref. 707 pág. 162	

Curvas e guias retilíneas

 Curvas pág. 163	 Guias retilíneas pág. 163
---	---

Correntes e acessórios

Ref. **702**

Persiana

(para correntes de rolos)

NEW



Código

702 / 86231



MATERIAIS: Persianas de resina de acetal cinza.

CARACTERÍSTICAS: Montagem com correntes de rolos tipo ASA 40 Sidebow.

EMBALAGEM: 24 peças.


SOB ENCOMENDA:

- Persianas: De polipropileno; de diferentes cores.
- Corrente: Tipo Asa 40 Sidebow.
- Embalagem: Sem padrão.



Correntes e acessórios


Exemplo de aplicação



Corrente cardânica

(com trajeto curvilíneo para cargas elevadas; passo de 80 mm)

Ref. **700**



Código

700 / 84113

MATERIAIS: Corrente de resina de acetal natural; núcleo de poliamida; perno de aço inox AISI 430.

CARACTERÍSTICAS: Para utilizar nas linhas de transporte; elevada capacidade de carga (carga de ruptura: 19600 N).

EMBALAGEM: 3,040 metros


SOB ENCOMENDA:

- Correntes: De diferentes cores.
- Embalagem: Sem padrão.

Roda de tração Z12

(para corrente cardânica Ref. 700)

Ref. **704**



Código

704 / 84207

MATERIAIS: Rodas de aço galvanizado.

CARACTERÍSTICAS: Para utilizar com corrente Ref. 700.

EMBALAGEM: 2 peças.

SOB ENCOMENDA:


- Rodas: Diferentes materiais.
- Embalagem: sem padrão.

Correntes e acessórios

Corrente curvilínea

(879 TAB Dedo de segurança)

Ref. **710**



MATERIAIS: Persianas de resina de acetal brancas ou de resina de acetal eletrocondutora pretas; pernos de aço inox AISI 304.

CARACTERÍSTICAS: Para utilizar com as rodas:


Ref.310, 457, 456, 455, 454, 458, 459. Carga de trabalho máx.: 2100 N.

EMBALAGEM: 3,05 metros

SOB ENCOMENDA:

- Persianas: Em vários materiais e diferentes cores.
- Embalagem: sem padrão.


Exemplo de aplicação



Ref. **711**

Corrente curvilínea

(879 TAB BO)



MATERIAIS: Persianas de resina de acetal marrons ou de poliamida pretas aditivada com autolubrificante; pernos de aço inox AISI 304.

CARACTERÍSTICAS: Para utilizar com as rodas:


Ref.310, 457, 456, 455, 454, 458, 459. Carga de trabalho máx.: 2100 N.

EMBALAGEM: 3,05 metros

SOB ENCOMENDA:

- Persianas: Em vários materiais e diferentes cores.
- Embalagens: Sem padrão.


Exemplo de aplicação






Correntes e acessórios

Ref. **713**

Exemplo de aplicação



Corrente curvilínea com parte superior de borracha
(879 TAB BO)



Código

713 / 87153

MATERIAIS: Persianas de resina de acetal marrom; borracha termoplástica cinza; pernos de aço inox AISI 304.

CARACTERÍSTICAS: Para utilizar com as rodas:

Ref.310, 457, 456, 455, 454, 458, 459; ideal para elevadores. Carga de trabalho máx.: 2100 N.

EMBALAGEM: 3,05 metros



SOB ENCOMENDA:

- **Persianas:** Em vários materiais e diferentes cores.
- **Embalagem:** Sem padrão.

Correntes e acessórios

Módulo para tapete

Ref. **705**



Código
705 / 84208

MATERIAIS: Módulos de polipropileno bege.

CARACTERÍSTICAS:


- **Emprego:** Ideal para a indústria alimentícia, garante uma superfície de transporte homogênea.
- **Carga de trabalho máx. aplicável:** 29200 N/m (1 m de tapete a +20°C).
- **Temperatura de funcionamento:** de +5°C a +105°C.
- **Superfície aberta:** 34%
- **Montagem:** com perno D 6 mm (não fornecido).

EMBALAGEM: 24 peças.

SOB ENCOMENDA:


- **Módulos:** De resina de acetal.
- **Tapetes:** Fornecidos montados em diferentes dimensões.
- **Pentes:** De transferência de produto.
- **Embalagem:** Sem padrão.

Carga máxima de trabalho aplicável (N / m)



Ref. **706**

Roda de tração-retorno (para corrente modular)



N. dentes	Diâmetro primitivo Dp (mm)	Diâmetro externo De (mm)	Código
14	256,82	256,5	706 / 84209
9	167,08	164,1	706 / 85850

MATERIAIS: Rodas de poliamida preta.


CARACTERÍSTICAS: Para utilizar com as correntes modulares Ref. 705.

EMBALAGEM: 2 peças.


SOB ENCOMENDA:

- **Embalagem:** Sem padrão.


Posição do pente de
transferência




Montagem em temperatura ambiente (20 °C)



Montagem em temperaturas baixas




Montagem em temperaturas altas



Centro da corrente

Ref. **707**

Pente de transferência (para Ref.705)



Código
707 / 88703

MATERIAIS: Pente e tampas de cobertura de parafusos de polipropileno bege, parafusos M6 de aço inox.


CARACTERÍSTICAS: Para utilizar com as correntes modulares Ref.705.

O tipo de montagem depende das temperaturas de funcionamento.

EMBALAGEM: 8 peças.

SOB ENCOMENDA:

- **Embalagem:** Sem padrão.

Curvas**Curvas e guias retilíneas**

Tipo de corrente	Largura da corrente	R1 (mm)	a1 (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	Tipo de guia	Materiais	Cod. Tecom
879TAB-K325	82,5	500	100	45	70	25	18	9,5	Ida Retorno	PE 1000 PE 500	83445 83446
880TAB-K325											
881TAB-K325											
8811TAB-K325											
879TAB-K450	114,3	610	125	45	70	25	18	9,5	Ida Retorno	PE 1000 PE 500	83449 83450
880TAB-K450											
880TAB-K454											
881TAB-K450											
8811TAB-K450											
881TAB-K750	190,5	610	200	45	70	25	18	9,5	Ida Retorno	PE 1000 PE 500	83451 83452
8811TAB-K750											


MATERIAIS: Curvas de ida de PE 1000 preto e curvas de retorno de PE 500 preto.

CARACTERÍSTICAS: Utilizadas para conduzir as correntes de transporte nos trechos curvilíneos.

EMBALAGEM: 2 peças.

SOB ENCOMENDA:

- **Curvas:** Magnéticas; com diferentes pesos moleculares; tamanhos personalizados.
- **Embalagem:** Sem padrão.

Guias retilíneas

Tipo de corrente	Largura da corrente	a1 (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	Materiais	Cod. Tecom
879TAB-K325	82,5	100	45	70	25	18	9,5	PE 500	83652
879BO-K325									
880TAB-K325									
881TAB-K325									
8811TAB-K325									
879TAB-K450	114,3	125	45	70	25	18	9,5	PE 500	83653
879BO-K450									
880TAB-K450									
881TAB-K450									
8811TAB-K450									

MATERIAIS: Guias de PE 500 preto.

CARACTERÍSTICAS: Utilizadas para conduzir as correntes de transporte nos trechos retilíneos.

EMBALAGEM: 2 peças.

SOB ENCOMENDA:

- **Guias:** Com diferentes pesos moleculares; tamanhos personalizados.
- **Embalagem:** Sem padrão.



teCom
Technology Components

TECOM S.r.l.

Via A.M. Ampère, 43 - 42017 Novellara (RE) - Italy

Tel.: (+39) 0522-651203 Tel.: (+39) 0522-651369

Web: <https://www.tecomsrl.it> e-mail: info@tecomsrl.it