


# PRODUCTOS ESPECIALES 2024












**teCom**  
Technology Components

## Productos especiales


Tipo	Pág.
700 .....	159
702 .....	158
704 .....	159
705 .....	162
706 .....	162
707 .....	162
710 .....	160
711 .....	160
713 .....	161
Curvas .....	163
Guías rectilíneas .....	163

**Los productos citados en esta sección solo están disponibles bajo pedido**

**Cadenas y accesorios**

 New			 New	
Tipo 702 pág. 158	Tipo 700 pág. 159	Tipo 704 pág. 159	Tipo 710 pág. 160	Tipo 711 pág. 160
				
Tipo 713 pág. 161	Tipo 705 pág. 162	Tipo 706 pág. 162	Tipo 707 pág. 162	

**Curvas y guías rectilíneas**

	
Curvas pág. 163	Guías rectilíneas pág. 163

# Cadenas y accesorios

Tipo **702**

**Cadena**  
(para cadenas de rodillos)

**NEW**



Código

702 / 86231



**MATERIALES:** Tablillas de acetálica de color marrón.

**CARACTERÍSTICAS:** Montaje con cadenas de rodillos tipo ASA 40 Sidebow.

**CONFECCIÓN:** 24 piezas.


**POR ENCARGO:**

- Tablillas: De polipropileno; en diferentes colores.
- Cadena: Tipo Asa 40 Sidebow.
- Confecciones: No estándar.



# Cadenas y accesorios


## Ejemplo de aplicación



## Cadena cardánica

(de recorrido curvilíneo para cargas elevadas; paso 80 mm)

Tipo **700**



Código  
700 / 84113

**MATERIALES:** Cadena de acetálica natural; núcleo de poliamida; perno de acero inoxidable AISI 430.

**CARACTERÍSTICAS:** Para usar en las líneas de transporte; gran capacidad de carga (carga de rotura: 19600 N).

**CONFECCIÓN:** 3,040 m.


**POR ENCARGO:**

- Cadenas: Diferentes colores.
- Confecciones: No estándar.

## Rueda de arrastre Z12

(para cadena cardánica Pieza 700)

Tipo **704**



Código  
704 / 84207

**MATERIALES:** Ruedas de acero galvanizado.

**CARACTERÍSTICAS:** Para usar con cadena Pieza 700.

**CONFECCIÓN:** 2 piezas.


**POR ENCARGO:**

- Ruedas: Diferentes materiales.
- Confecciones: No estándar.

# Cadenas y accesorios

## Tipo 710

**Cadena curvilínea**  
(879 TAB Protege los dedos)



**MATERIAL:** Tablillas de acetálica de color blanco o acetálica electroconductiva de color negro; pernos de acero inoxidable AISI 304.

**CARACTERÍSTICAS:** Para usar con las ruedas:


Piezas 310, 457, 456, 455, 454, 458 y 459. Carga máxima de trabajo: 2100 N.

**CONFECCIÓN:** 3,05 Mt.

**POR ENCARGO:**


- Eslabones: en materiales y de colores diferentes.
- Confecciones: No estándar.

## Ejemplo de aplicación



## Tipo 711

**Cadena curvilínea**  
(879 TAB BO)



**MATERIALES:** Eslabones de acetálica de color marrón o de poliamida de color negro con aditivo autolubricante; pernos de acero inoxidable AISI 304.

**CARACTERÍSTICAS:** Para usar con las ruedas:


Piezas 310, 457, 456, 455, 454, 458 y 459. Carga máxima de trabajo: 2100 N.

**CONFECCIÓN:** 3,05 Mt.

**POR ENCARGO:**


- Eslabones: en materiales y de colores diferentes.
- Confecciones: No estándar.

## Ejemplo de aplicación




# Cadenas y accesorios

Ejemplo de aplicación



Cadena curvilínea con parte superior de goma  
(879 TAB BO)

Tipo **713**



Código  
713 / 87153

**MATERIALES:** Tablillas de acetálica de color marrón; goma termoplástica de color gris; pernos de acero inoxidable AISI 304.

**CARACTERÍSTICAS:** Para usar con las ruedas:

Piezas 310, 457, 456, 455, 454, 458 y 459.; ideal para elevadores.

Carga de trabajo máx.: 2100 N.

**PAQUETE:** 3,05 m.

**POR ENCARGO:**



- Tablillas: De distintos materiales; diferentes colores.
- Confecciones: No estándar.



# Cadenas y accesorios

## Tipo 705

### Módulo para banda



Código  
705 / 84208

**MATERIALES:** Módulos de polipropileno de color beige.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Utilización: Ideal para el uso de la industria alimentaria, garantiza una superficie de transporte homogénea.
- Carga máxima de trabajo aplicable: 29200 N/m (1 mt. de cinta a +20°C).
- Temperatura de ejercicio: de +5°C a +105°C.
- Superficie abierta: 34%
- Montaje: con perno D. 6 mm. (no suministrado).


**CONFECCIÓN:** 24 piezas.

**POR ENCARGO:**

- Módulos: De acetálica.
- Tapices: Se suministran ensamblados en diferentes dimensiones.
- Peines: De transferencia del producto.
- Confecciones: No estándar.

## Tipo 706

### Rueda arrastre-transmisión (para Pieza 705)



Nº dientes	Diámetro de paso Dp (mm)	Diámetro externo De (mm)	Código
14	256,82	256,5	706 / 84209
9	167,08	164,1	706 / 85850

**MATERIALES:** Ruedas de poliamida de color negro.

**CARACTERÍSTICAS:** Para usar con las cadenas modulares Pieza 705.


**CONFECCIÓN:** 2 piezas.

**POR ENCARGO:**

- Confecciones: No estándar.

## Tipo 707

### Peine de transferencia (para Pieza 705)



Código  
707 / 88703

**MATERIALES:** Peine y cubretornillos de polipropileno color beige, tornillos M6 de acero inoxidable.

**CARACTERÍSTICAS:** Para usar con las cadenas modulares Pieza 705.


El tipo de montaje depende de las temperaturas de funcionamiento.

**CONFECCIÓN:** 8 piezas.


**POR ENCARGO:**

- Confecciones: No estándar.


### Carga de trabajo máxima aplicable (N / m)




### Posición del peine de transferencia




### Montaje a temperatura ambiente (20° C)



### Montaje a bajas temperaturas



### Montaje a altas temperaturas




Centro de la cadena



# Curvas y guías rectilíneas

## Curvas



Tipo de cadena	Ancho cadena	R1 (mm)	a1 (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	Tipo de guía	Material	Cod. Tecom
879TAB-K325	82,5	500	100	45	70	25	18	9,5	Transporte Retorno	PE 1000 PE 500	83445 83446
880TAB-K325											
881TAB-K325											
8811TAB-K325											
879TAB-K450	114,3	610	125	45	70	25	18	9,5	Transporte Retorno	PE 1000 PE 500	83449 83450
880TAB-K450											
880TAB-K454											
881TAB-K450											
8811TAB-K450											
881TAB-K750	190,5	610	200	45	70	25	18	9,5	Transporte Retorno	PE 1000 PE 500	83451 83452
8811TAB-K750											

**MATERIALES:** Curvas de transporte de PE 1000 color negro y curvas de retorno de PE 500 color negro.


**CARACTERÍSTICAS:** Se usan para guiar las cadenas de transporte en los tramos curvilíneos.

**CONFECCIÓN:** 2 piezas.

**POR ENCARGO:**

- Curvas: Magnéticas; con diferentes pesos moleculares; medidas personalizadas.
- Confecciones: No estándar.

## Guías rectilíneas



Tipo de cadena	Ancho cadena	a1 (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	Material	Cod. Tecom
879TAB-K325	82,5	100	45	70	25	18	9,5	PE 500	83652
879BO-K325									
880TAB-K325									
881TAB-K325									
8811TAB-K325									
879TAB-K450	114,3	125	45	70	25	18	9,5	PE 500	83653
879BO-K450									
880TAB-K450									
881TAB-K450									
8811TAB-K450									

**MATERIALES:** Guías de PE 500 de color negro.

**CARACTERÍSTICAS:** Se usan para guiar las cadenas de transporte en los tramos rectilíneos.

**CONFECCIÓN:** 2 piezas.

**POR ENCARGO:**

- Guías: Con diferentes pesos moleculares; medidas personalizadas.
- Confecciones: No estándar.



***teCom***  
**Technology Components**

**TECOM S.r.l.**

Via A.M. Ampère, 43 - 42017 Novellara (RE) - Italy

Tel.: (+39) 0522-651203 Tel.: (+39) 0522-651369

Web: <https://www.tecomsrl.it> e-mail: [info@tecomsrl.it](mailto:info@tecomsrl.it)